

Szczeg? lokalizacji tr?nika/czw?nika na pionie Ks
rysunek typowy odczytywa wsp?nie z rozwiniciem pionu
Skala 1:5



Zaleca si aby wszystkie podejścia do WC włączone były do odrębnego tr?nika na pionie. Tr?nik pod WC należy pozostawi w stropie, aby wyjście z kolana było tuż nad nim (wg szczeg?u montażowego).
W rozwiązanich zastosowano tr?niki montowane 70cm poniżej poziomu kondygnacji, do kt?ej odnogi włączona będzie wanna, natrys, bidet, umywalka.
Przy przewodach oddalonych od pionu więcej niż 3m stosowa rury dn75 PVC.

Biuro Projektowe "OWiS" Grzegorz Głuszczyk
ul.Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń
e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429

Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY Wymiana instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.	Faza projektu: PB
Adres inwestycji:	96-300 Żyrardów ul. Pl.Jana Pawła II 5 dz. nr ewid. 4014/2 obręb 0004	Skala: 1 : 100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pl.Jana Pawła II 5 96-300 Żyrardów	Data: 04.03.2019
Tytuł rysunku:	Rozwinięcie pionów kanalizacji sanitarnej.	Nr rys: 9

Projektował: mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	Nr uprawnień MAZ/0254/PWOS/10 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Najda	Nr uprawnień MAZ/0453/PBS/15 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis